



ansicht West

ansicht Süd Lehrerzimmer

ansicht Süd Lehrerzimmer

Umverlegung BK Räume

Flachdach
extensiv begrünt,
umlaufende Absturzsicherung
255 qm
OK Dachfläche +3.825

kein NAT Raum mehr

Fluchtdach
Flachdach, begehbar für Wartungszwecke
und Fluchtweg, umlaufende Absturzsicherung
extensiv begrünt
1182 qm
OK Dachfläche +3.825
Gefälleabläufe min. 2‰ (≠1:15)
Detailoberläufe noch abzustimmen

Legende

▽	Obenliege Fertigfußboden / OK FFB	○	Abbruch
▽	Obenliege Rohfußboden / OK RFB	□	Tür dorthin
1.30	Feuerschutzür	TD	Tür dorthin
RS	Rauchschutzür	NA / RW	Notausgang / Rettungsweg
BS	Beton Bestand	BS	Beton NEU
MS	Mauerwerk Bestand	MS	Mauerwerk NEU
LS	Leichtbauwerk Bestand	LS	Leichtbauwerk NEU
StB	Stärke 20x30 Bestand	StB	Stärke 20x30 NEU
StB	Stärke 20x30 Bestand 2.OG	StB	Stärke 20x30 NEU
StB	Stärke 20x30 Bestand 2.OG	StB	Stärke 20x30 NEU

Alle Maße sind vor Baubeginn, vor Ort, eigenverantwortlich zu prüfen, alle Maße sind Fertigm Maße.
Grundrisse 1:1m über OK FFB gezeichnet. Alle Tür- und Torhöhen ab OK FFB.
Alle Strukturangaben (Beton ab OK FFB).
StB- und StB-Neuangaben sind.
Alle handgezeichneten Angaben sind. Ausprägungen sind den entsprechenden HWS-Plänen zu entnehmen.
Bestehende Bereiche sind nach den Anforderungen des Brandschutzgesetzes zu erhalten.
Die Pläne sind auf Grundlage der Bestandpläne der Donauessinger Gymnasien.
Veränderte Angaben sind durch die zusätzliche Auftragsänderung gekennzeichnet.

D	28.03.2013	Grundrisshandlungen, Raumveränderung durch Einweisung
C	22.01.13	allfällige Abstimmung eingebauter Stand Index 12.01.13
B	11.12.12	Veränderungen ergänzt, Oberkante mit 13-19 aufgenommen
A	15.11.12	Elektr. Verdrahtungspläne, Hinweise in NAT 3.5.7, 8.4 ergänzt
	18.08.12	Auftrag Grundriss Neuh. Bereich 1st. Laborierung eingebaut
Index	Datum	Änderungen

